



ODBLASKOWE ZNAKI ZWIJANE KATEGORII U



PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoje unikalne właściwości znaki drogowe zwijane kategorii U stosowane są w takich miejscach na drodze, gdzie szybkość montażu i demontażu oraz możliwość łatwego przemieszczania oznakowania ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w tymczasowej zmianie organizacji ruchu w przypadku prowadzenia prac wykonywanych w pasie drogowym. Oferowany system znaków zwijanych znajduje szerokie zastosowanie wśród przedsiębiorstw i firm drogowych, jednostek wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacji, straży pożarnej, policji itp.



Łatwy montaż



POZYTYWNE WŁASNOŚCI

- doskonale widoczne w każdych warunkach pogodowych i porach dnia,
- wykonane z folii mikropryzmatycznej posiadają wysoki współczynnik odbłaskowości,
- lekkie, łatwy i szybki montaż oraz demontaż,
- zajmują mało miejsca po złożeniu,
- estetyczne, odporne na silne napory wiatru oraz rozrywanie,
- możliwość cechowania znaków (logo lub adres nabywcy),
- możliwość kompletowania indywidualnych zestawów,
- posiadają certyfikat B.



Doskonała widoczność



ZAPORY DROGOWY I TABLICE PROWADZĄCE

Zapora drogowa zwijana, składa się z poprzecznej tablicy z odblaskowego materiału elastycznego, pionowych słupków i podstaw do zamocowania słupków. Słupki wykonane z profilu otwartego uformowane w kształcie litery U z ramionami łukowo zagiętymi do środka przekroju, mają odpowiednio wykonane otwory na trzech bokach. Otwory te służą do umieszczania grzybkowych zakończeń ramy elastycznego materiału odblaskowego na



Elastyczność

kórym wykonane jest lico znaku drogowego. Rama wykona jest z dwóch poziomych cienkościennych profili kwadratowych lub okrągłych z zakończeniami w kształcie tzw. „grzybka” wchodzącego w otwór okrągły słupka. Poziome elementy ramy posiadają dodatkowo pionowe przeszytwnienie w środkowej części. Lico tablicy z elastycznego materiału posiada w dolnej i górnej części zaczepy tzw. „uszy” do nasunięcia na poziome elementy ramy.

→ TABLICE DO OZNACZANIA OGRANICZONEJ SKRAJNI

Zestaw znaku, składa się z tablicy, ramy nośnej i podstawy do zamocowania ramy. Tablicę tworzy lico znaku wykonane z elastycznego odblaskowego materiału, zgrzewanego na krawędziach z dwóch sztuk materiału i nasuwanego od góry na ramę. Na tablicy kierującej istnieje możliwość montażu lamp ostrzegawczych. Rama w kształcie prostokąta wykonana jest z rury okrągłej, lub innego profilu. W dolnej części ramy przyspawany jest tzw. łącznik służący do umieszczenia tablicy w podstawie. Łącznik wykonany jest z płaskownika odpowiednio wygiętego i przyspawanego do ramy, jego kształt dostosowany jest do otworów występujący w podstawie i umożliwia sprężyste wciśnięcie do podstawy. Łącznik może być wykonany jako sztywny lub elastyczny. Rama w górnej części posiada otwory służące do przykręcenia lampy ostrzegawczej.

Zaletą rozwiązania jest fakt, że po najechaniu na tablicę przez pojazd, można wyprostować ramę i ponownie umieścić ją w podstawie. Jeżeli lico znaku nie uległo uszkodzeniu może być powtórnie zamontowane. Poza tym, zastosowanie konstrukcji ramy z cienkościennych elementów i płaskowników, oraz lica znaku z materiału elastycznego zmniejsza skutki powstałe przy uderzeniu pojazdu w kompletną tablicę i wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

